

# HIGH PERFORMANCE UNIQUE

**Unique HP** är stilrena glasdörrar med ljudreducerande egenskaper till rum där man vill ha arbetsro. Dörrens funktion och design passar perfekt bland annat i kontorslandskap där man önskar naturligt ljus. Förutom våra standardstorlekar erbjuder vi även specialmått. Vi erbjuder även ett brett sortiment av beslagning samt tröskellösningar.



## TEKNISK INFORMATION

Modeller	GW01L, GW02L, GW03L, GW04L, GW08L
Konstruktion	Enligt SS 817303 klass C
Dörrbladsyta	Målad standard vit NCS S 0502-Y. Ek, valnöt, ask, björk, lönn, bok och andra fanér / kulörer på förfrågan.
Garanti	5 år
Glas	6 mm härdat glas, 6,38 mm laminerat glas, 8,76 mm laminerat glas, 8,76 mm ljudlaminerat glas. Unik glasinfästning utan glaslister integrerad i dörramen.
Ljud	Oklassad, klass R'w 30 dB eller konstruktion där dörrens ljudreduktion är 28 dB eller 36 dB.
Tröskel	Falsad trätröskel, mekanisk tröskel, gummitröskel och släplista, fasad tröskelplatta och släplista.
Gångjärn	Som standard med tre st 3228 tappbärande gångjärn, men kan också förses med dolda gångjärn och andra efter förfrågan.
Lås	Som standard 565 blankt, andra lås efter förfrågan
Slutbleck	Standard
Kantregel till pardörr	2 st kantreglar M30. Slutbleck till kantreglar levereras omonterade.
Skjutdörr	Kan erbjudas som infälld eller utanpåliggande skjutdörr i oklassat utförande, eller som utanpåliggande skjutdörr i ljudklassat utförande
A- & B-mått	39-40/19
Dörrbladstjocklek	40 mm
Min. dörrbladshöjd	1740 mm
Max. dörrbladshöjd	2340 mm
Min. dörrbladsbredd	525 mm
Max. dörrbladsbredd	1025 mm
Vikt dörrblad	Ca 37 kg

